

SHENGWEI 胜为®

胜为铠装野战光缆+放缆车规格书



深圳市创新胜为科技有限公司

Shenzhen Innovation Shengwei Technology Co., Ltd.

■ 产品说明



■ 光缆产品特性

- ◇ TPU外被防腐防水性好
- ◇ 防晒且抗拉伸
- ◇ 具有较好的环境和机械性能
- ◇ 防咬防压/防腐防冻

■ 光缆技术参数

工业标准	电信级
------	-----

插针材质	A 级陶瓷插芯
插入损耗	≤0.3dB
光缆外径	5.0MM 线径
回波损耗	≥50dB
插拔次数	≥1000 次
机械拉力	≥200N (50KG)
工作温度	-40℃~85℃
米数	300/500/1000 (可定制)
芯数	2 芯/4 芯/6 芯
外径	5.0mm
接口	LC/SC/FC/ST
外被材质	TPU 外被

■ 光纤标准对照

光纤标准对照 Fiber standard control				
光纤类型 Fiber Type	多模 Multi-mode	G.651	A1a:50/125	渐变型折射率 Gradient-type refractive index
			A1b:62.5/125	
Fiber Type	单模 Single-mode	G.652(A、B、C、D)		B1.1 常规 routines
		G.653		B2 零色散位移 Zero dispersion-shifted
		G.654		B1.2 截止波长位移 Cutoff wavelength shift
		G.655		B4 非零色散位移 Non-zero dispersion-shifted

■ 放缆车参数

产品型号	BX-10 便捷式
产品尺寸	570*470*520mm
主盘盘径	直径 450mm
轴径	直径 200mm
主盘盘宽	300mm
包装尺寸	600*560*580mm 木箱
毛重	22KG
净重	15KG
直径	3/4/5/6/7/8/9/10MM
容量	3000M/2000M/1000M/800M/600M/400M/350M/300M

■ 产品信息

No	型号	产品名称	规格	图片
1	BJK0009X	室外铠装单模双芯-便捷式放缆车	FC-FC 单模双芯野战光缆铠装光缆 300 米	
2	BJK0040X	室外铠装单模四芯-手提式放缆车	SC-SC 四芯野战光缆手提式铠装光缆 220 米	

3	BJK0054X	室外铠装单模六芯- 手提式放缆车	FC-FC 六芯野战光缆手提式 铠装光缆 220 米	
4	BJK0057X	室外铠装单模六芯- 手提式放缆车	SC-SC 六芯野战光缆手提式 铠装光缆 100 米	

*** 感谢您的查阅 ***

公司名称：深圳市创新胜为科技有限公司

编写人：胜为产品部

日期：2022 年 10 月 19 日